

Aqua-Life

PRODUCTS — Pompy BioStream



BP60



Opcjonalny pilot umożliwia pełne sterowanie na dystansie do 275 m



Końcówki węża ssącego

Redukują okaleczenia ryb • Skracają czas ustawiania • Umożliwiają pracę w płytkiej wodzie




Separator wody z licznikiem



Przydenna

Idealna do wypompowywania wody ze stawu



Prześciowa

Dobry wybór przy pompowaniu ryb z małej głębokości



Z rurą ssącą

Lekka, łatwa w ustawianiu, ułatwiająca kontrolę i opróżnianie węża z ryb



Kontrola i różnorodność połączone z wiodącą w branży wydajnością



	BP25	BP40 - S	BP60 - S - SS	BP80 - S	BP100
Wejście/wyjście średnica	2,5" (65 mm)	4" (100 mm)	6" (150 mm)	8" (200 mm)	10" (250mm)
Silnik główny	2 KM	3 KM / 7,5 KM	5 KM / 7,5 KM / 10 KM	15 KM / 20 KM	25 KM / 30 KM
Silnik pomocniczy	1 KM	1 KM	1,5 KM	1,5 KM	1,5 KM
Wydajność pompowania ryb	4 t/godz.	8 t/godz.	16 t/godz.	24 t/godz.	55 t/godz.
Wydajność pompowania wody	600 l/min	1 800 / 3050 l/min	3 000 / 4 500 / 5 700 l/min	9 100 / 10 200 l/min	12 500 - 14 750 l/min
Maks. wysokość pompowania	7,5 m	9 / 14 m	9 / 11 / 14 m	9 / 11 m	9 / 11 m
Maks. dystans pompowania	300 m	800 m / 3 000 m	600 m / 1 500 m / 2 700 m	800 m / 2 000 m	700 m / 1 500 m
Maks. średnia waga ryb	95 g	300 g	600 g	1 500 g	3 000 g
Waga Pompy	142 kg	182 kg	280 kg	500 kg	680 kg

Ograniczenia i specyfikacje zmieniają się w zależności od zastosowania, gatunku ryb i ustawień. Specyfikacje nie są dostępne jednocześnie.

Przedstawiciel w Polsce: OVARIS Jacek Kierul Oficerska 15 10-215 Olsztyn
www.ovaris.com.pl - jkierul@pro.onet.pl tel. 606 987 687